

LCD-Digitaluhr für große Räume und Bereiche

C 90



C 90

42 cm breit
28 cm hoch
3 cm tief

Funkgesteuerte und moderne Wanduhr, **jetzt neu:** Sehr flache und exklusive Frontblende aus gebürstetem Alunox in Edelstahl-Optik. Im Gegensatz zu Edelstahl hinterlässt dieses Material jedoch keine Fingerabdrücke und ist leicht zu reinigen.

Präzise Digitalanzeige für eindeutige, funkgenaue Zeitanzeige. Geschlossene Ziffern für bessere Lesbarkeit. Die 90 mm großen Ziffern der Zeitanzeige erlauben große Ablesedistanzen für große Räume und Flurbereiche. Damit ist sie ideal für Büros, Sitzungsräume, Flure, Rezeptionen und mehr. Alle Segmente haben einen hervorragenden Kontrast und exzellente Ablesbarkeit, auch aus extrem spitzen Sichtwinkeln und nahezu allen Lichtverhältnissen.

Diese Uhr können Sie ohne Kabel überall montieren. An jeder Wand. Einfach, schnell und kostengünstig!

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Große Ziffern für Zeitanzeige
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 3 Jahre
- Auch als Einbausatz
- Viele Optionen

Eine Uhr für große Räume und Flure. Für publikumswirksame Räume und Empfangsbereiche, Rezeptionen, Apotheken und Ladengeschäfte oder für Büros, Betriebe und Industrie.

C 90

Technische Daten:

Funkempfang:	DCF-77
Quartzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	423 x 283 x 25 mm
Frontblende:	Alunox (hinterlässt keine Fingerabdrücke)
Gewicht:	900 g
Ziffernhöhe Zeit:	90 mm
Ableseentfernung normal:	8 m
Ableseentfernung (max.):	35 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 3 Jahre

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 3 Jahre
Zeitdarstellung Stunde / Minute

Optionen:

V - Netzbetrieb 230 Volt
N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
NTP- Netzwerk-Synchronisation
Air- AirTime Synchronisation
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel

Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder alternierend mit dem Datum angezeigt werden.

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar.
Änderungen vorbehalten. Haben Sie noch Fragen? Kein Problem!
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.

