

LCD-Digitaluhr für kleine bis mittlere Räume und Bereiche

C 150-M



Serie 150

C 150-M

silber

31 cm breit
27 cm hoch
2,5 cm tief



← Größenvergleich = 145 mm →

Funkgesteuerte und batteriebetriebene, moderne Wanduhr in ansprechendem Design. Vollautomatisch in Zeit und Datum, Sommer- und Winterzeit.

Hervorragende Ableseeigenschaften, selbst aus extrem spitzen Sichtwinkeln. Übersichtliche Anordnung von Zeit, Wochentagskürzel und Datum. Funk, Datum und Wochentagskürzel sind standard. Die großen Ziffern der Zeitanzeige erlauben große Ablesedistanzen für mittelgroße Räume und Bereiche.

Diese Uhr können Sie überall montieren. An jeder Wand. Einfach schnell und kostengünstig! Das Verlegen von Kabeln für Funkantenne und Energieversorgung ist nicht notwendig. Batteriebetrieb für etwa 1 Jahr, optional 5 Jahre.

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Große Ziffern für Zeitanzeige
- Hochauflösende 42 Segmentschrift
- Wochentagskürzel mehrsprachig
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit bis zu 5 Jahren
- Viele Optionen

Eine Uhr für Rezeptionen, Apotheken, Ladengeschäfte, Geldinstitute, publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche, Flure oder für Besprechungsräume, Büros, Betriebe und Industrie.

C 150

Technische Daten:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	310 x 270 x 25 mm
Gehäuse:	Kunststoff
Gewicht:	750 g
Ziffernhöhe Zeit:	70 mm
Ziffernhöhe Datum:	38 mm
Ableseentfernung normal:	6 m
Ableseentfernung (max.):	Zeit 28 m, Datum 14 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Ziffernfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 Batterien 1,5 Volt, Optional 12 St.
Batterielaufzeit:	4 Batterien ca. 1 Jahr, 12 Bat. 4-5 Jahre

Serie 150

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 1 Jahr
Wochentagkürzel 2-stellig
Datumsanzeige 4-stellig

Lackierung: (nur in silbermetallic möglich)

M - silbermetallic RAL 9006 silber

Optionen:

N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
W - Wand-Deckenhalter für doppelseitige Montage
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel
B - Zusätzliche Batteriefächer für insgesamt 12 Batterien.
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder
alternierend mit Datum oder Zeit angezeigt werden.

Bestellbeispiel:

LCD-Funkuhr C 150 Lackierung in silbermetallic,
mit externer Funk-Antenne.

Bestellschlüssel: C 150-E-M

